



FlexMedia 100BASE-T1

www.star-cooperation.com

FlexMedia 100BASE-T1 は 100BASE-T1 から 100BASE-TX へ、または反対方向へのコンバータです。FlexMedia 100BASE-T1 によって、テストや診断目的の為に自動車のイーサネットネットワークを標準の PC に接続することが可能です。両サイドのフルデュプレクス(全二重)モードで 100Mbps までサポート可能です。

特徴

- ・DIP スイッチ経由でマスター/スレイブモードを選択可能
- ・Broadcom BCM89810 トランシーバは 100BASE-T1 変換に使用可能
- ・供給電圧:8-48V DC
- ・ステータス LED
- ・100BASE-T1 用の RJ45 コネクタ
- ・100BASE-T1 用の D-Sub 9 pin male コネクタ
- ・IP20
- ・温度範囲 -40°C~85°C

ハードウェア

電気的特性 供給電圧

	Min.	Typ.	Max.
動作時	8.0V	-	48.0V
絶対最大(非動作時)	-60V	-	60V
供給電流-動作時	Typ:80mA		

物理的特徴

コネクタ	RJ45, D-sub 9
重量	145g
寸法(L×W×H)	92*65*28mm ³

環境条件

温度	動作時	-40°C~85°C
	非動作時	-40°C~85°C
	待機時	-40°C~85°C
相対湿度	0%-90% r. H., 非結露	

納入品目

- ・FlexMedia 100BASE-T1

注文情報

商品	商品説明	注文番号
FlexMedia 100BASE-T1	100BASE-T1 から 100BASE-TX へ、または 逆方向のコンバータ	3-V0930A01

国内代理店： 株式会社シェルパ

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-5-4 京浜建物第2ビル 601号室

TEL: 045-475-2701

e-mail: automtv_info@sherpa-tech.jp

<https://www.sherpa-tech.jp>